

PW-H21 1408 NE Axial 1x230v

Art.nr.: 146760

EAN: 7050481467604



Vår nyeste varmtvannsvasker, PW-H21, er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 2 store bakhjul og 1 svingbart forhjul. PW-H21 1408 Axial kommer med en robust aksialpumpe med messing pumpetopp. PW-H21 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.

Teknisk data

Varenummer:	146760
EAN-nr:	7050481467604
Opprinnelsesland:	ITALIA
Tolltariff:	84243001
Trykk:	135 bar
Vannmengde:	500 ltr/time
Vannmengde:	500 l/min
Styringssystem:	ITS
Spenning:	1x230 V-Amp
Absorbert effekt:	2,5 kW
Motor:	2-pol hk
Pumpeturtall:	2800 rpm
Maks temperatur vannutgang:	80 °C
Høytrykkslange:	15m meter
Varmeeffekt:	35 kW
Drivstofftank:	15 Liter
Brennstoff forbruk:	2,8 Kg/t m ³ /time
Vekt:	63 kg
Dimensjoner:	80x61x85 cm

Drift og vedlikehold

- Driftsinstruks:
- Koble maskinen til vannforsyning (maks 50°C - 2 til 8 bars trykk)
 - Koble til strømforsyning etter spesifikasjoner på maskinens merkeskilt
 - Fyll på diesel (ikke BIO) på på dieseltanken
 - Fyll på avkalkningsvæske på tanken for avkalkingsvæske
 - Sørg for at maskinen har tilstrekkelig tilluft og avtrekk. Luftforbruk: ca.300m³/t
 - Koble på høytrykkslange, spylepistol og lanse
 - Start maskinen med av/på bryteren på maskinen
 - Sett ønsket temperatur på termostatbryteren
 - Etter spyling med varmt vann bør man avslutte ved å spyle med kaldt vann i 1 minutt for nedkjøling av spiral
 - Ved avsluttet arbeid, skru maskinen og vanntilførsel av, slipp av trykket ved å klemme inn spylepistolen

- Rengjøring:
- Vask maskinen med fuktig klut ved behov

- Ettersyn/kontroll:
- Før og etter bruk:
- Gjør en visuell sjekk av maskinen og brukerutstyr, ved feil/mangler kontakt en autorisert servicepartner
 - Sjekk oljenivået på høytrykkspumpen, ved lavt nivå etterfyll med olje(se bruksanvisning for korrekt oljetype)
 - Se etter lekkasjer, ved lekkasje kontakt en autorisert servicepartner
 - Sjekk vannfilteret (rengjør/bytt hvis tett/skadet)

- Vedlikehold:
- Ingen tiltak

HMS

- HMS titak:
- Rett strålen mot riktig punkt før avtrekk. Må ikke rettes mot mennesker eller dyr.
 - Vær varsom med bruk av utstyret i nærheten av elektrisk utstyr
 - Ikke lås avtrekket, bruk begge hender på avtrekker/spylepistol
 - Sørg for oppsamling av vann ved bruk av miljøskadelige kjemikalier
 - Tenk på støybelastning for omgivelsene. Velg riktig utstyr

- Verneutstyr:
- Anbefalt verneutstyr ved høytrykkspyling:
- Vernebriller
 - Hørselvern
 - Gummiklær/ oljehyre
 - Hansker
 - Gummistøvler
- Bruk av annet personlig verne- utstyr er avhengig av de krav omgivelsene setter og bruk av kjemikalier:
- Hjelm
 - Gassmaske

Teknisk service

Produsent:
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

El-avfall



Pistol PW-H21 1408

Art. nr: IPPR40032



**Multireglanse PW-H21
035**

Art. nr: LCPR40218

**Høytrykkslange 1/4"
15m**

Art. nr: TBAP40311